



WT 110 M.S2

CARATTERISTICHE TECNICHE

· Momento di sollevamento lordo	134 KNm
· Momento di sollevamento netto	94 KNm
· Sbraccio Idraulico	9.65 m
· Pressione di esercizio	250 bar
· Coppia di rotazione	27 KNm
· Angolo di rotazione	425 ° doppia cremagliera
· Capacità pompa	1x80 - 2x70 l/min
· Peso gru base*	2300 kg

* Il peso è indicativo e si riferisce alla gru standard senza opzioni, accessori, carter di protezione e organi ausiliari (polipo, pinza, dispositivo per campane vetro)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

· Capacité de levage brut	134 Knm
· Capacité de levage net	94 Knm
· Portée hydraulique	9.65 m
· Pression de service	250 bar
· Couple de rotation	27 Knm
· Angle de rotation	425 ° double crémaillère
· Capacité pompe	1x80 - 2x70 l/min
· Poids de la grue base*	2300 kg

* Le poids est indicatif et se réfère à la grue standard sans options, accessoires, carters de protection et équipements auxiliaires (grappin à griffes, pince, dispositif pour cloches de verre)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

· Gross lifting torque	134 Knm
· Net lifting torque	94 Knm
· Hydraulic outreach	9,65 m
· Operating pressure	250 bar
· Running torque	27 Knm
· Rotation angle	425° double rack
· Pump capacity	1x80 - 2x70 l/min
· Base crane weight*	2300 kg

* Weight is indicative and refers to the standard crane without options, accessories, protective casing and ancillary equipment (orange peel grapple, clamp, device for bottle banks)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

· Hubmoment brutto	134 Knm
· Hubmoment netto	94 Knm
· Hydraulische Reichweite	9.65 m
· Arbeitsdruck	250 bar
· Drehmoment	27 Knm
· Drehwinkel	425 ° doppelte Zahnstange
· Pumpenkapazität	1x80 - 2x70 l/min
· Grundgewicht des Krans:*	2300 kg

Das Gewicht ist ein Richtwert und bezieht sich auf den Standardkran ohne Optionen, Zubehör, Schutzgehäuse und Hilfstelle (Polyp, Greifer, Vorrichtung für Glaslocken)